LEWONSKI

STANNOL

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383 - 7812
@lewonski.com

Made in Germany

STANNOL

0290110
Barra de estaño compuesta

Con plomo
Si bien las aleaciones eutécticas o casi eutécticas, es decir, aleaciones con un punto de fusión definido o un rango de fusión pequeño, son deseables en electrónica, existen otras aplicaciones que requieren un rango de fusión más amplio o temperaturas de fusión particularmente altas. Dentro del rango de fusión, la soldadura es plástica y no líquida. Esto facilita la soldadura en zonas verticales o cuando se debe moldear o modelar en fase plástica.

DATOS TÉCNICOS

- Rangos de fusión definidos gracias a la composición adaptada de la aleación
- Amplio rango de fusión posible, de 183 °C a 245 °C
- Soldadura con un alto rango de fusión, de aproximadamente 300 °C, para aplicaciones con altas temperaturas de funcionamiento continuo de hasta 200 °C



APLICACIÓN

Pb50Sn50: tareas generales de soldadura en la industria metalúrgica y modelismo

Aleación
Pb50Sn50





LEWONSKI

STANNOL

Made in Germany

0290120
Soldadura de estaño Flowtin T (estaño puro)

Con plomo
Flowtin T (estaño puro microaleado) es una aleación de alta pureza según la norma DIN EN 61190-1-3, dopada con Co, Ni y Ce (máx. 400 ppm). Flowtin T, al igual que el estaño puro, presenta una alta resistencia a las influencias ambientales y protege contra la corrosión. La aleación Flowtin T se fabrica a partir de estaño puro y cumple con las directivas RoHS y RAEE.



DATOS TÉCNICOS

- Aleación pura de estaño/cobre
- Aleación sin patente ni derechos de licencia
- Aleación eutéctica (punto de fusión definido a 232 °C)
- Buena humectabilidad
- Más económico que las soldaduras convencionales con plata

APLICACIÓN

Flowtin T se utiliza para estañar superficies metálicas sin plomo: para el estañado por inmersión de cables, tiras y superficies de componentes electrónicos, para el estañado de superficies en tecnología alimentaria o médica, como ánodos para galvanoplastia, para máquinas de soldadura por ola, para corregir la composición de los baños de soldadura por ola y para reducir el contenido de impurezas relacionadas con el proceso, especialmente el cobre.

Aleación
Sn99.9





LEWONSKI

STANNOL

Made in Germany

0290180
Hilo de soldadura HS10
Grosor: 1.5mm (1/16") - 1M

El hilo de soldadura HS10 es un producto de eficacia probada durante muchos años. Ha sido desarrollado para satisfacer los altos requisitos de calidad en la fabricación industrial y para una rápida reparación y resoldadura.

El HS10 destaca por su alta actividad, rápida dispersión y residuos eléctricamente seguros.



DATOS TÉCNICOS

- Resina natural activada por halógeno (colofonia)
- Rápida dispersión
- Residuos sólidos y no adhesivos que pueden permanecer en el punto de soldadura.
- Sin limpieza

APLICACIÓN

El hilo de soldadura HS10 se puede utilizar para soldadura manual y mecánica en el campo de la electrotecnia y la electrónica.

Aleación
Sn60Pb40





Made in Germany

STANNOL

0290185
Hilo de soldadura HS10
Grosor: 1.5mm (1/16") - 100g

El hilo de soldadura HS10 es un producto de eficacia probada durante muchos años. Ha sido desarrollado para satisfacer los altos requisitos de calidad en la fabricación industrial y para una rápida reparación y resoldadura.

El HS10 destaca por su alta actividad, rápida dispersión y residuos eléctricamente seguros.



DATOS TÉCNICOS

- Resina natural activada por halógeno (colofonia)
- Rápida dispersión
- Residuos sólidos y no adhesivos que pueden permanecer en el punto de soldadura.
- Sin limpieza

APLICACIÓN

El hilo de soldadura HS10 se puede utilizar para soldadura manual y mecánica en el campo de la electrotecnia y la electrónica.

Aleación
Sn60Pb40





LEWONSKI

Made in Germany

STANNOL

0290186
Hilo de soldadura HS10
Grosor: 1.5mm (1/16") - 1000g

El hilo de soldadura HS10 es un producto de eficacia probada durante muchos años. Ha sido desarrollado para satisfacer los altos requisitos de calidad en la fabricación industrial y para una rápida reparación y resoldadura.

El HS10 destaca por su alta actividad, rápida dispersión y residuos eléctricamente seguros.



DATOS TÉCNICOS

- Resina natural activada por halógeno (colofonia)
- Rápida dispersión
- Residuos sólidos y no adhesivos que pueden permanecer en el punto de soldadura.
- Sin limpieza

APLICACIÓN

El hilo de soldadura HS10 se puede utilizar para soldadura manual y mecánica en el campo de la electrotecnia y la electrónica.

Aleación
Pb50Sn50





LEWONSKI

Made in Germany

STANNOL

0290190
Hilo de soldadura HS10
Grosor: 1.5mm (1/16") - 250g

El hilo de soldadura HS10 es un producto de eficacia probada durante muchos años. Ha sido desarrollado para satisfacer los altos requisitos de calidad en la fabricación industrial y para una rápida reparación y resoldadura.

El HS10 destaca por su alta actividad, rápida dispersión y residuos eléctricamente seguros.



DATOS TÉCNICOS

- Resina natural activada por halógeno (colofonia)
- Rápida dispersión
- Residuos sólidos y no adhesivos que pueden permanecer en el punto de soldadura.
- Sin limpieza

APLICACIÓN

El hilo de soldadura HS10 se puede utilizar para soldadura manual y mecánica en el campo de la electrotecnia y la electrónica.

Aleación
Sn60Pb40





LEWONSKI

Made in Germany

STANNOL

0290191
Hilo de soldadura HS10
Grosor: 3mm (1/8") - 1000g

El hilo de soldadura HS10 es un producto de eficacia probada durante muchos años. Ha sido desarrollado para satisfacer los altos requisitos de calidad en la fabricación industrial y para una rápida reparación y resoldadura.

El HS10 destaca por su alta actividad, rápida dispersión y residuos eléctricamente seguros.



DATOS TÉCNICOS

- Resina natural activada por halógeno (colofonia)
- Rápida dispersión
- Residuos sólidos y no adhesivos que pueden permanecer en el punto de soldadura.
- Sin limpieza

APLICACIÓN

El hilo de soldadura HS10 se puede utilizar para soldadura manual y mecánica en el campo de la electrotecnia y la electrónica.

Aleación
Sn60Pb40





LEWONSKI

Made in Germany

STANNOL

0290192
Hilo de soldadura HS10
Grosor: 0.5mm - 250g

El hilo de soldadura HS10 es un producto de eficacia probada durante muchos años. Ha sido desarrollado para satisfacer los altos requisitos de calidad en la fabricación industrial y para una rápida reparación y resoldadura.

El HS10 destaca por su alta actividad, rápida dispersión y residuos eléctricamente seguros.



DATOS TÉCNICOS

- Resina natural activada por halógeno (colofonia)
- Rápida dispersión
- Residuos sólidos y no adhesivos que pueden permanecer en el punto de soldadura.
- Sin limpieza

APLICACIÓN

El hilo de soldadura HS10 se puede utilizar para soldadura manual y mecánica en el campo de la electrotecnia y la electrónica.

Aleación
Sn60Pb39Cu1





LEWONSKI

STANNOL

Made in Germany

0290300
Grasa para soldar: LöttFett
emulsión de concentrado para soldar 50g

La Grasa para Soldar Stannol es una emulsión de concentrado para soldar en grasas minerales para soldadura general. Este fundente pastoso cumple con el tipo 3.1.1.4 según la norma ISO 9454-1 (F-SW21). Es adecuado para estaño, chapa de plomo y para el estañado de cobre y latón.

ACERCA DE ESTE PRODUCTO

- La grasa para soldar Stannol es especialmente adecuada para soldaduras viscosas que requieren altas temperaturas.
- Garantiza excelentes conexiones en tuberías de cobre, chapa metálica, latón y otras aplicaciones.
- Este producto ayuda a mantener una conexión de soldadura óptima y duradera.
- Una composición de concentrados para soldar en grasas minerales para trabajos de soldadura general.



PROPIEDADES GENERALES

- Color: amarillo
- Punto de gota: 50 °C
- Anotación: Los residuos de fundente son corrosivos





LEWONSKI

STANNOL

Made in Germany

0290305
Grasa para soldar: LöttFett
emulsión de concentrado para soldar 100g

La Grasa para Soldar Stannol es una emulsión de concentrado para soldar en grasas minerales para soldadura general. Este fundente pastoso cumple con el tipo 3.1.1.4 según la norma ISO 9454-1 (F-SW21). Es adecuado para estaño, chapa de plomo y para el estañado de cobre y latón.

ACERCA DE ESTE PRODUCTO

- La grasa para soldar Stannol es especialmente adecuada para soldaduras viscosas que requieren altas temperaturas.
- Garantiza excelentes conexiones en tuberías de cobre, chapa metálica, latón y otras aplicaciones.
- Este producto ayuda a mantener una conexión de soldadura óptima y duradera.
- Una composición de concentrados para soldar en grasas minerales para trabajos de soldadura general.



PROPIEDADES GENERALES

- Color: amarillo
- Punto de gota: 50 °C
- Anotación: Los residuos de fundente son corrosivos





LEWONSKI