LEWONSKI

WÜRTH

ZONA 1
18 calle 1-60
PBX: 2383-7808
zonauno@lewonski.com

ZONA 12
Av. Petapa y 46 calle 21-53 Ofibodega No. 2
PBX: 2383-7812
zonadoce@lewonski.com

ZONA 9
Boulevar liberación 2-29
PBX: 2383-7800
ventas@lewonski.com

AMATITLÁN
Zona Sur k. 27.5 carretera CA-9 Sur
bodega C-02 local 1
PBX: 2383 - 7812
@lewonski.com

PINTURA EN AEROSOL

Pintura en aerosol de secado rápido con base acrílica, ideal para aplicaciones internas y externas sobre múltiples superficies. Ofrece excelente adhesión, buen acabado y resistencia al agua.

La pintura en spray Würth está formulada con base acrílica y nitroalcano, lo que le confiere un secado rápido y una excelente adherencia sobre diversos materiales. Se presenta en envases de 400 ml (250 g netos) y está disponible en una amplia gama de colores normalizados por código RAL. Su aplicación es sencilla gracias a su buena atomización y cobertura uniforme. Es resistente al agua y apta para trabajos tanto en interiores como exteriores. No es adecuada para aplicaciones que requieran resistencia a altas temperaturas.

BENEFICIOS

Ofrece una solución rápida y eficiente para pintar o retocar superficies sin necesidad de herramientas adicionales. Su secado rápido permite agilizar los procesos de trabajo. La amplia gama de colores facilita la adaptación a distintos requerimientos estéticos o normativos. Su resistencia al agua y buena adhesión aseguran durabilidad en condiciones normales de uso.

- Secado rápido.
- Amplia gama de aplicaciones.
- Buen acabado.
- Fácil de aplicar.
- A prueba de agua.
- Uso interno y externo.

DATOS TÉCNICOS

Base Química	Nitroalcano
Contenido	400 ml / 250 gr
Estabilidad térmica	hasta 80°C
Densidad	0,9 gr/cm ^{3}
Viscosidad	13 - 19 mm ^{2}/s
Adhesión	Grado 1 - Grado 2
Rango de rociado	= 98%
Secado al tacto	15 min.
Secado total	60 min.
Recubrimiento	180 gr/m ^{2}
Dureza	HB
Temperatura de aplicación	15°C hasta 40°C

APLICACIONES

Buena adhesión sobre diversos materiales:

- Metales
- Vidrio
- Yeso
- Madera
- Cerámica.

Ideal para uso en interiores y exteriores en estructuras metálicas, piezas automotrices y proyectos de bricolaje.

USOS

Este producto se utiliza en trabajos de mantenimiento general, mecánica, estructuras metálicas, y en aplicaciones industriales y automotrices donde se requiere una pintura rápida, práctica y de buena terminación. También es útil en tareas de retoque, decoración, señalización y protección superficial.

MODO DE EMPLEO

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas o aceites.
- Agite el envase antes de aplicar.
- Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm.
- Dependiendo del grosor de la capa, después de 5 a 10 min se puede aplicar otra capa.



Colores	Color No.	Nombre del color	SKU FL
	RAL 1018	Amarillo	1100274
	RAL 3020	Rojo	1100124
	RAL 5005	Azul Oscuro	1100145
	RAL 5012	Azul Claro	1100149
	RAL 7038	Ágata Gris	1100276
	RAL 9006	Aluminio	1100110
	RAL 9007	Gris Aluminio	1100088
	RAL 9010	Blanco Brillante	1100151
	RAL 9011	Negro Mate	1100264
	RAL 9016	Blanco Mate	1100176
	RAL 9017	Negro Brillante	1100272

PINTURA EN AEROSOL DE ALTA TEMPERATURA

Pintura en aerosol de alta temperatura, formulada con resinas acrílicas o de silicona según el color, ideal para superficies expuestas a calor extremo. Ofrece excelente adherencia, cobertura y resistencia a la intemperie.

La pintura en aerosol de alta temperatura Würth está diseñada para soportar condiciones térmicas exigentes, alcanzando hasta 600 °C en aplicaciones breves y 300 °C en exposiciones prolongadas. Su fórmula base acrílica o de silicona, según el color, garantiza una excelente adherencia y durabilidad. Es fácil de aplicar, seca rápidamente y ofrece una terminación uniforme, resistente a la intemperie y a la decoloración por calor.

BENEFICIOS

Ofrece una solución práctica y eficiente para proteger piezas sometidas a altas temperaturas sin necesidad de herramientas especiales. Su formato en aerosol facilita la aplicación uniforme, incluso en zonas de difícil acceso. La resistencia térmica y la durabilidad del acabado la convierten en una opción confiable para entornos exigentes.

DATOS TÉCNICOS

Base Química	Resina acrílica
Contenido	400 ml / 250 gr
Estabilidad térmica	Hasta 600 °C
Densidad	0,9 gr/cm ^{3}
Viscosidad	13 - 19 mm ^{2}/s
Adhesión	Alta adherencia
Rango de rociado	= 98%
Secado al tacto	15 min.
Secado total	60 min.
Recubrimiento	1,1 m² a 1,3 m²
Dureza	HB
Temperatura de aplicación	15°C hasta 40°C

APLICACIONES

Puede aplicarse sobre superficies metálicas limpias como:

- Tapas de válvulas
- Cabezales de motor
- Múltiples de escape
- Hornos
- Chimeneas y resistencias.

En plásticos o acrílicos, se recomienda realizar pruebas previas para verificar compatibilidad.

USOS

Se utiliza para pintar y proteger piezas metálicas expuestas a altas temperaturas. Es ideal para mantenimiento industrial, automotriz, metalúrgico y de electrodomésticos.

CARACTERÍSTICAS

- Amplia gama de usos.
- Gran cobertura.
- Fácil de aplicar.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Resistencia a altas temperaturas (hasta 300 °C).
- Bajo contenido de plomo (<90 ppm) ><90 ppm)
- Resistencia a altas temperaturas (hasta 600 °C en hornos durante 5 minutos y 300C° en horno durante 60 minutos).
- El producto puede tener variaciones de colores a partir de los 200 °C

MODO DE EMPLEO

La superficie a ser pintada debe estar limpia, exenta de materiales sueltos tales como herrumbre y pintura vieja. Proteja las partes que no desea pintadas con nylon para enmascarar, cinta de papel para enmascarar o líquido para enmascarar. Para un mejor recubrimiento, aplique de dos a tres capas en intervalos de 1 a 3 minutos entre ellas. Para retoques, espere 30 minutos y para manipulación de la pieza, espere 60 minutos. La cura total del producto se logra en 24 horas y las pruebas mecánicas se recomiendan después de 72 horas.



Colores	Color No.	Nombre del color	SKU FL
	RAL 9006	Aluminio	1100518
	RAL 9010	Blanco Brillante	1100484
	RAL 9011	Negro Mate	1100534